

Nombre del producto:

ESTUCO PANEL



Descripción:

Producto en polvo de color blanco diseñado para aplicar sobre paneles de muros y cielos en interiores y/o exteriores, para tratar juntas o nivelar placas en sistemas livianos. Una vez aplicado, recibe fácilmente pintura o papel tapiz.

Presentación: Bultos de 25kg y producto en polvo de color blanco.

Características técnicas:

Textura	Material en polvo
Consumo*	1 kg/m ² por milímetro de espesor.
Tiempo de fraguado	30 – 40 minutos en condiciones óptimas
Color	Blanco
Durabilidad	3 meses en su empaque sellado y protegido de humedad

* El consumo del producto depende de las condiciones de la superficie donde se aplique el producto, tales como, textura y nivelación.



Ventajas:

1. **Tiempo de fraguado de 30 a 35 minutos. Permite reducir tiempos en obras.**
2. No requiere mezclas, solo requiere que se adicione agua.
3. Excelente manejabilidad y facilidad en el momento de la aplicación.
4. Alto rendimiento.
5. Puede ser usado en interiores y/o exteriores.
6. Es de fácil corrección durante su uso.

Almacenamiento:

Debe ser almacenado en un lugar fresco, ventilado, bajo techo y separado de las paredes y piso.

Preparación:

1. Preparar superficie, debe estar libre de polvo y partículas sueltas.
2. Mezcle muy bien el estuco Panel en polvo con agua de amasado utilizando las manos o taladro mezclador, hasta obtener una masilla con la consistencia adecuada para su aplicación.
3. Aplique transversalmente una capa gruesa de masilla sobre la junta entre paneles con una espátula de 6 pulgadas (preferiblemente).
4. Humedezca con agua la cinta para juntas y ubíquela sobre la masilla aplicada, asegurando que el centro de la misma esté alineada con la unión de los

paneles.

5. Presione firmemente la cinta usando una espátula de 6 pulgadas (preferiblemente). Si es necesario, sostenga la cinta desde un extremo para que no se corra. Asegúrese de eliminar burbujas de aire que puedan haber quedado atrapadas entre la masilla y la cinta. (Se recomienda dejar secar por 24 horas)
6. Cuando el material esté completamente seco, aplique otra capa de masilla usando una espátula de 8 y 12 pulgadas para dar la capa de acabado. (Es importante que deje el menor desnivel posible).
7. Luego que el material esté completamente seco, aplique otra capa (si es necesario) hasta obtener el acabado deseado. **Regularmente son necesarias 2 o 3 capas.**
8. Use una lija especial para masilla para dar el acabado final.

Precauciones:

1. Manténgase fuera del alcance de los niños.
2. Evite el contacto del producto con la piel y los ojos
3. Evite la manipulación del producto en áreas cerradas.
4. No ingiera ni inhale el producto.
5. Durante la manipulación del producto se recomienda el uso de protección respiratoria certificada, guantes y gafas.
6. Este producto no es inflamable.

ICOAR

Industria Colombiana De Acabados Arquitectónicos S.A.S.

900 702 554 – 6

www.icoar.co

servicioalcliente@icoar.co