

Nombre del producto:

ICOAR PEGANTE CERÁMICO

**Descripción:**

Adhesivo especializado en polvo, con aditivos tipo látex, de base cementosa y de color blanco o gris para la colocación de piezas cerámicas de media o alta absorción (no porcelánico) en revestimientos interiores y exteriores.

Presentación: Bultos de 25kg y 10kg de colores blanco y gris

Rendimiento*:

Tamaño del revestimiento (mm x mm)	Llana (mm x mm)	Consumo Aproximado (kg/m ²)
110x110	4.5x4.5	2
200x200	6x6 o 6x10	3
300x300	10x10 o 6x10	5
330x330	10x10 o 6x10	6
≥400x400	12x12	7

* El consumo del producto depende de las condiciones de la superficie donde se aplique el producto, tales como, textura y nivelación.

Ventajas:

1. No requiere mezclas, solo requiere que se adicione agua
2. Excelente manejabilidad y facilidad en el momento de la aplicación.
3. Alto rendimiento
4. Contiene aditivos tipo látex que le dan una alta adherencia, flexibilidad y resistencia a cambios térmicos, viento, humedad y calor.
5. Puede ser usado en pisos y muros interiores.
6. Es de fácil corrección durante su uso.

ICOAR**Industria Colombiana De Acabados Arquitectónicos S.A.S.****900 702 554 – 6****www.icoar.co****servicioalcliente@icoar.co**



Almacenamiento:

Debe ser almacenado en un lugar fresco, ventilado, bajo techo y separado de las paredes y piso.

Preparación:

1. Añadir agua y mezclar manual o mecánicamente hasta obtener una consistencia homogénea y trabajable.
2. Dejar reposar la mezcla por 5 minutos aproximadamente.
3. Humedecer superficie
4. Aplicar el adhesivo sobre el suelo con la parte lisa de la llana presionando la superficie.
5. Usar estrías de la llana sobre la mezcla con una inclinación de 45° aproximadamente.
6. Usar la llana en un solo sentido.
7. La instalación de la cerámica debe ser aplicada en un lapso de 10 a 15 minutos, en una temperatura de 4°C a 32°C y humedad relativa <50%.
8. Ubicar las cerámicas sobre el adhesivo húmedo y pegajoso, golpeando con un martillo de goma para adherir y nivelar.
9. La capa aplicada no debe ser mayor a 5mm.

Nota: cuanto menor sea el tiempo entre peinado y la colocación de la baldosa, mejores resultados se obtendrán.

Precauciones:

1. Manténgase fuera del alcance de los niños.
2. Evite el contacto del producto con la piel y los ojos
3. Evite la manipulación del producto en áreas cerradas.
4. No ingiera ni inhale el producto.
5. Durante la manipulación del producto se recomienda el uso de protección respiratoria certificada, guantes y gafas.
6. Este producto no es inflamable.

ICOAR

Industria Colombiana De Acabados Arquitectónicos S.A.S.

900 702 554 – 6

www.icoar.co

servicioalcliente@icoar.co