

**Nombre del producto:**

ESTUCO RELLENO



**Descripción:**

Producto en polvo de color gris, (para interiores y/o exteriores - de partículas gruesa o fina) utilizando como sustituto del repello tradicional para interiores, diseñado para ser aplicado sobre diferentes tipos de mampostería como ladrillos, faroles, ladrillos estructurales, bloques de hormigón, bloques prefabricados y placas de concreto vaciado.

**Presentación:** Bultos de 25kg y producto en polvo de color gris.

**Características técnicas:**

Textura	Material en polvo
Consumo*	1,3kg/m <sup>2</sup> por milímetro de espesor, dependiendo del tipo y nivel de la superficie.
Tiempo de fraguado	20 – 30 minutos en condiciones óptimas
Color	Gris
Durabilidad	3 meses en su empaque sellado y protegido de humedad

\* El consumo del producto depende de la las condiciones de la superficie donde se aplique el producto, tales como, textura y nivelación.



**Ventajas:**

1. **Tiempo prolongado de fraguado, permitiendo trabajar en áreas grandes lo cual disminuye desperdicios y aumenta la productividad.**
2. No requiere mezclas, solo requiere que se adicione agua.
3. Excelente manejabilidad y facilidad en el momento de la aplicación.
4. Alto rendimiento
5. Contiene aditivos tipo látex que le dan una alta adherencia, flexibilidad y resistencia a cambios térmicos, viento, humedad y calor.
6. Puede ser usado en pisos y muros interiores.
7. Es de fácil corrección durante su uso.

**Almacenamiento:**

Debe ser almacenado en un lugar fresco, ventilado, bajo techo y separado de las paredes y piso.

**Preparación:**

1. Prepare la superficie de aplicación: retirar partículas sueltas como arena.
2. Prepare mezcla: mezcle muy bien Estuco Relleno con agua utilizando las manos (proteja sus manos con guantes), hasta obtener una masa adecuada para su aplicación.
3. Rellene: aplique Estuco Relleno con una llana metálica, extendiéndolo en capas

- horizontales y verticales de forma alternada. Deje endurecer lo suficiente para dejar aplicar la segunda capa. Asiente el producto con la llana hasta formar una capa fina, compactando y sellando mejor la superficie.
4. Nivele la superficie: pase el codal fuertemente en forma horizontal y vertical para aplanar, después de cada capa.
  5. Retire el material recogido en el codal y aplíquelo de nuevo con la llana en las depresiones marcadas hasta rellenarlas y repase la superficie con el codal hasta que esté completamente nivelada la superficie.
  6. Si va a llenar, aplique el material por capas y que la suma de ellas no sobrepase los 3cm de profundidad

Generalmente son suficientes tres capas de estuco listo para un acabado satisfactorio.

**Precauciones:**

1. Manténgase fuera del alcance de los niños.
2. Evite el contacto del producto con la piel y los ojos
3. Evite la manipulación del producto en áreas cerradas.
4. No ingiera ni inhale el producto.
5. Durante la manipulación del producto se recomienda el uso de protección respiratoria certificada, guantes y gafas.
6. Este producto no es inflamable.

**ICOAR**

**Industria Colombiana De Acabados Arquitectónicos S.A.S.**

**900 702 554 – 6**

**[www.icoar.co](http://www.icoar.co)**

**[servicioalcliente@icoar.co](mailto:servicioalcliente@icoar.co)**